

# BRADYPRINTER™ Modelle 1244 und 1344



Die Drucker sind mit einer Druckauflösung von 203 dpi oder 300 dpi verfügbar.



Die Modelle 1244 und 1344 können zusätzlich mit einer externen Rollenhalterung ausgestattet werden.

## BRADYPRINTER™ Modelle 1244 und 1344 Optionen

Bestellbezeichnung	Beschreibung
BP-12/13-3MB-FLASH	1244/1344 3 MB Speichererweiterung
BP-12/13-REALCLOCK	1244/1344 Interne Echtzeituhr
BP-12/13-CUTTER	1244/1344 Standard-Schneidevorrichtung
BP-12/13-LD-CUTTER	1244/1344 Schneidevorrichtung für dünne Materialien
BP-12/13-KEYBOARD	1244/1344 Tastatur
BP-12/13-MS	1244/1344 externe Rollenhalterung
BP-12/13-PRESSENSER	1244/1344 Etikettenspendensensor

Die BRADYPRINTER™ Modelle 1244 und 1344 sind klein, kompakt und wirtschaftlich. Mit einer Druckauflösung von 203 dpi oder 300 dpi und einer weitreichenden Druckbreite von 104 mm sind die 1244- und 1344-Drucker ideal für Anwendungen in der Produktkennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung und Kennzeichnung von Laborproben.

Für kleine und mittlere Druckmengen bieten die BRADYPRINTER™ Modelle 1244 und 1344 die Stärke und Qualität, die Sie für den Druck vor Ort, je nach Bedarf benötigen. Der bewegliche Etikettensensor ermöglicht die Anwendung aller BRADY Etikettenkonfigurationen in den unterschiedlichsten Materialien, beispielsweise Polyester, Papier, Vinyl und Schläuche.

## BRADYPRINTER™ Modell 1244

Bestellbezeichnung	Beschreibung
BP-1244	Druckermodell 1244

## Technische Daten des BRADYPRINTER™ Modells 1244

Druckauflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit	Von 50,80 bis 101,60 mm/s in Schritten à 25,60 mm wählbar
Minimale Etikettenlänge	6,35 mm

## BRADYPRINTER™ Modell 1344

Bestellbezeichnung	Beschreibung
BP-1344	Druckermodell 1344

## Technische Daten des BRADYPRINTER™ Modells 1344

Druckauflösung	300 dpi
Druckgeschwindigkeit	Von 50,80 bis 101,60 mm/s in Schritten à 25,60 mm wählbar
Minimale Etikettenlänge	6,35 mm

# BRADYPRINTER™

## Modelle 1244 und 1344

FORTSETZUNG

### Farbbänder

- ▶ Farbbandlänge: 110 m
- ▶ Farbbandbreite sollte der Breite des Trägermaterials entsprechen
- ▶ Kerndurchmesser: 12,70 mm

### Programmiersprache

- ▶ DPL wählbar über Software oder benutzerfreundliches Bedienfeld mit benutzerprogrammierbarem Kennwort

### Standardschriftarten

- ▶ Bitmap-Schriftarten A bis H und GS Symbole
- ▶ Skalierbare Schriftart CG Triumvirate™ Bold Condensed (4 Pt. – 36 Pt.)
- ▶ IBM® Code Page 850 internationale Zeichen

### Stromversorgung

- ▶ Universalstromversorgung mit Leistungsfaktorenkorrektur 90 – 264 VAC, 48 – 62 Hz

### Elektronik

- ▶ 32-Bit-Mikroprozessor
- ▶ 2 MB RAM-Speicher
- ▶ 1 MB Flash

### Barcodes/Symbologien

- ▶ Alle gängigen Symbologien:
  - Lineare Barcodes:  
Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 mit Zeichensätzen A/B/C und UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC und EAN 2- oder 5-stellige Erweiterung, Plessey, Postnet, Standard 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 aus 5, LOGMARS, MSI, Codabar
  - Zweidimensionale Barcodes:  
Codablock, PDF-417, Code 49, DataMatrix, Maxi Code, Micro-PDF, QR Code

### Gerätedaten

- ▶ Höhe: 152,42 mm
- ▶ Breite: 215,90 mm
- ▶ Tiefe: 241,30 mm
- ▶ Gewicht ohne Optionen: 2,4 kg (nur Drucker)

### Kommunikations-schnittstellen

- ▶ Serieller und paralleler Schnittstellenstandard
- ▶ Parallele Hochgeschwindigkeitsschnittstelle, Centronics® kompatibel

### Umgebung

- ▶ Betriebstemperatur: 5°C bis 35°C
- ▶ Lager-/Transporttemperatur: -40°C bis 60°C
- ▶ Rel. Luftfeuchtigkeit 20 - 85%, nicht kondensierend

### Optionen

- ▶ Schneidevorrichtung
- ▶ Externe Rollenhalterung
- ▶ Externe Tastatur
- ▶ Echtzeituhr
- ▶ Sensor für Spendefunktion
- ▶ Zusätzlicher Batteriepack



Belgien: 32 (0) 52 457 811  
Frankreich: 33 (0) 1 69 29 67 00  
Deutschland: 49 (0) 6103 7598-0  
Italien: 39 (0) 2 9670 0507  
Schweden: 46 (0) 8 590 057 30  
Großbritannien: 44 (0) 1295 228200

### *Ihr BRADY-Händler*

MAKRO IDENT - AutoID Technologie-Center  
Bussardstraße 24 - D-82008 Unterhaching  
TEL 089-615658-28 - FAX 089-615658-25  
www.makroident.de - info@makroident.de

EUR 323 G